

HP-G

- Grundierwachs -

Hochwirksame Wachsgrundierung für schlecht benetzbare und poröse Untergründe.

Eigenschaften und Einsatzgebiete:

- Grundierung für Folientrennmittel HP-PVA
- Hohes Trennvermögen
- Trocknungszeit ca. 5-15 Minuten

Zusammensetzung:

Fließfähiges, silikonfreies Wachs.

Physikalisch-chemische Charakteristika:

Form	:	viskos	
Farbe	:	beige	
Geruch	:	charakteristisch	
Dichte	:	0,80 g/ml	(bei 20°C, DIN 51757)
Flammpunkt	:	< 21 °C	(EN ISO 1523)
Viskosität	:	> 90 sec.	(Auslaufbecher 4mm, DIN EN ISO 2431)

Auftragsarten:

HP-G wird sparsam mit einem weichen, nichtfasernden Leinen- oder Baumwolltuch aufgetragen. Alternativ kann mit Pinseln gearbeitet werden.

Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch und während der Verwendung gut aufrühren.

HP-G streifenfrei auftragen und nicht nachpolieren. Die Oberfläche bleibt nach der Trocknung matt. Nach dem Entformen können Reste mit XB-Verdünner entfernt werden.

Der Verbrauch liegt bei etwa 30ml/m², richtet sich aber stark nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsmenge.

Wir empfehlen für eine sichere Trennung die Kombination mit HP-PVA. In diesem Fall dient das HP-G als Grundierung auf porösen/saugenden Untergründen für die Folgeschicht Folientrennmittel.

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei +15 bis +30°C, die Einsatztemperatur des Trennmittels bei max. 100°C.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Zum Löschen Sand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum verwenden. Kein Wasser verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Lagern / Entsorgung:

Lagern bei +10 bis +30°C.
Das Produkt muss vor Kälte und Hitze geschützt werden.

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Dieser Behälter und sein Inhalt sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Das Produkt ist unter den angegebenen Konditionen 6 Monate lagerfähig.

Weiterführende Informationen:

Weitere anwendungsspezifische Informationen können angefordert oder auf unserer Internetseite unter Produktinfo abgerufen werden. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit / Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall, können wir jedoch aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir raten generell zu Vorversuchen.

Mit erscheinen des Datenblattes werden alle früheren Ausgaben und daraus resultierenden Daten ungültig.