

Produktkennung

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Artikelnummer: | SP-U850/50C |
| Bezeichnung: | Unidirektional-Carbon-Gelege |
| Faserausrichtung: | 0° |

Technische Spezifikation

| Konstruktion | Flächengewicht [g/m ²] | Toleranz [± %] | Material |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 88° | 6 | 10 | E-Glas |
| 0° | 820 | 10 | HT-Faser 50K Carbon |
| 88° | 6 | 10 | E-Glas |
| Binder | | | |
| Nähfaden | 6,5 | 10 | PES |
| Gesamtflächengewicht | 838,5 | 10 | g/m ² |
| Nähbindung | Franse | | |
| Nähfeinheit | 5 | | |

Aufmachung

| | | | |
|---------|----|-----|------|
| Länge: | 50 | lfm | ± 2% |
| Breite: | 50 | cm | ± 2% |

Verpackung

| | | | |
|-------------------|------|-------------|-------|
| Hüsendurchmesser: | 76 | mm | innen |
| Folie: | LDPE | transparent | |

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.