


Teich- und Poolbeschichtungen

... in 4 einfachen Schritten zum Traumobjekt

SCHRITT 1:

... die **TYPENFRAGE**
Teich oder Pool?



???



SCHRITT 2:

... die **HARZFRAGE**
Polyester oder Epoxi?

POLYESTERHARZE — die HAUPTMERKMALE:

- geruchsintensiv (bei der Verarbeitung), sollte daher nicht im Innenbereich verarbeitet werden
- darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden (Sonnenschutz erforderlich)
- + einfache Dosierung von Teilmengen
- + niedriger Preis

gutes Preis - Leistungs - Verhältnis

EPOXIDHARZE — die HAUPTMERKMALE:

- + Lösemittelfrei, daher z. B. auf Styrodur® anwendbar
- + Verarbeitung unter Sonneneinstrahlung möglich
- + gute Haftung auch auf „schwierigen“ Untergründen (z.B. Sanierungen, Metall,...)
- + hohe Dauerwasserbeständigkeit (Chemikalien- und Osmoseschutz)
- + Verarbeitung auch „indoor“ möglich!

höchste Qualitäten und anwenderfreundliche Verarbeitung


Besonders beliebt bei professionellen Anwendern !

SCHRITT 3:

... die **ANWENDUNGSFRAGE**

grundieren, laminieren,...
Welches Harz für welche Arbeiten?

POLYESTERHARZE



TEICH



POOL
(chloriert)



GRUNDIEREN
(Sperrgrund)

HP-E80FS

HP-E80FS



LAMINIEREN
(mit Glasgelegen)

HP-P21L o.
HP-P21LS

HP-P21LS




DECK-
SCHICHT
(Topcoat)

HP-P21TC

HP-P21TC

EPOXIDHARZE



TEICH



POOL
(chloriert)



GRUNDIEREN
(Sperrgrund)

HP-E80FS

HP-E80FS



LAMINIEREN
(mit Glasgelegen)

HP-E30TLS

HP-E30TLS



DECK-
SCHICHT
(Topcoat)

HP-E30TDS

HP-E30TDS

Schritt 4.:

... das **ANGEBOT**
unverbindlich und unkompliziert ...



nutzen Sie hierzu unser —> **Anfrageformular** (Onlineshop, Rubrik Anfrageformulare)
oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 05905 945 98 70



Vers. 3.6