

**Technisches Datenblatt**  
 technical data sheet  
**HP-P83P60RB**



**Produktkennung / product identification**

Artikelnummer: article number:	HP-P83P60RB
Bezeichnung: name:	Abreißgewebe peel ply



**Technische Spezifikation / technical specification**

Flächengewicht / areal weight	83	g/m <sup>2</sup>	± 5%
Bindung / weave style	Leinwand / plain		
Kettfaden / yarn type in warp	235	dTex	PA 6.6
Kettdichte / density warp	19	Fd/cm / y/cm	± 2%
Schussfaden / yarn type in weft	235	dTex	PA 6.6
Schussdichte / density weft	14	Fd/cm / y/cm	± 2%
Zugfestigkeit Kette: tensile strenght warp:	140	daN/5cm	
Zugfestigkeit Schuss: tensile strenght weft:	110	daN/5cm	
Maximale Hitzebeständigkeit: maximum service temperature:	200	°C	
Kennfäden / tracer:	rot + blau / red + blue		
Ausrüstung / treatment:	gewaschen + thermofixiert / scoured and heat-set		

**Aufmachung / dimensions**

Länge / length:	100	fm / lm
Breite / width:	60	cm

\*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

**Verpackung / packaging**

Hülsendurchmesser / tube diameter:	50	mm	innen / inside
Folie / foil:	LDPE		transparent

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.  
 All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.