

HP-MB2

-Leichtfüllstoff-

Leichtfüllstoff für Kunstharze (Epoxy- und Polyester).

Einsatzgebiete:

- Erstellung von Leichtspachtelmassen
- Anmischung druckfester, nicht brennbarer, schwundreduzierter Formmassen
- Gemisch bleibt sehr fließfähig (durch Kugelstruktur)

Merkmale:

Chemische Natur	Vulkanisches Glas
Zustand / Farbgebung	Pulver, weiß
Dosierung	bis 30 % (Gewichtsteile)

Eigenschaften:

Schüttgewicht	140 - 150	kg/m ³	
Dichte bei 20°C	ca. 0,26	g/cm ³	DIN 51757
Korngrößenverteilung (d50)	50	µm	
Maximale Teilchengröße	200	µm	
Schmelzpunkt	> 1200	°C	

Sicherheitshinweise:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungshinweise:

Wir empfehlen Vorversuche zur Prüfung auf Tauglichkeit für den jeweiligen Anwendungsfall.
Füllstoffe können die Aushärtung beeinflussen. Entsprechende Menge HP-MB2 (bis ca. 30 Gewichts-%) einrühren und intensiv vermischen. Eine homogene Vermischung ist ratsam.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Liefergebände:

Kunststoffeimer mit Deckel, bzw. Sackware.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung mit dem Hausabfall möglich. Örtliche, behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Weiterführende Informationen:

Weitere anwendungsspezifische Informationen können angefordert oder auf unserer Internetseite unter Produktinfo abgerufen werden. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.