


**Technisches Datenblatt**  
 technical data sheet  
**HP-AM075/050**



**Produktkennung / product identification**

Artikelnummer: article number:	HP-AM075/050
Bezeichnung: name:	Gitter-Gewebeband, doppelseitig klebend Double adhesive fiberglass tape



**Technische Spezifikation / technical specification**

Flächengewicht / areal weight	75	g/m <sup>2</sup>	± 5
Kleber / adhesive	Acryl / acrylic		
Kettfaden / yarn type in warp	66 Tex		C-Glas / c-glass
Kettdichte / density warp	2,85	Fd/cm / y/cm	± 0,5
Schussfaden / yarn type in weft	99 Tex		C-Glas / c-glass
Schussdichte / density weft	2,85	Fd/cm / y/cm	± 0,5
Zugfestigkeit Kette: tensile strenght warp:	>500	N/25x100mm	
Zugfestigkeit Schuss: tensile strenght weft:	>500	N/25x100mm	

**Aufmachung / dimensions**

Länge / length:	90	l/m / l/m
Breite / width:	50	mm

\*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

**Verpackung / packaging**

Hülsendurchmesser / tube diameter:	50	mm	innen / inside
Folie / foil:	LDPE		transparent

**Lagerung / storage**

Dieses Glasfaserprodukt sollte an einem trockenen und regensicheren Ort gelagert werden. Es wird empfohlen die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit immer bei 15-35 °C bzw. 35-65% zu halten.

This fiberglass product should be stored in a dry and rain-proof area. It is recommended that the room temperature and humidity should be always maintained at 15-35°C and 35-65% respectively.

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.  
 All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.