

Technisches Datenblatt
 technical data sheet
HP-T300EA



Produktkennung / product identification

Artikelnummer article number	HP-T300EA
Bezeichnung name	Glasfilamentgewebe aluminisiert fibre glass fabric aluminized



Technische Spezifikation / technical specification

Flächengewicht / areal weight	290	g/m ²	± 5%
Bindung / weave style	Köper 2/2 / twill 2/2		
Kettfaden / yarn type in warp	EC9-3x68	Tex E-Glas / e-glass	
Kettdichte / density warp	7	Fd/cm / y/cm	± 2%
Schussfaden / yarn type in weft	EC11-204	Tex E-Glas / e-glass	
Schussdichte / density weft	7	Fd/cm / y/cm	± 2%
Zugfestigkeit Kette tensile strenght warp	>1250	N/5cm	
Zugfestigkeit Schuss tensile strenght weft	>1250	N/5cm	
Dicke / thickness	0,21	mm	± 5%
Schlichte / finish / sizing	AL		

Aufmachung / dimensions

Länge / length	100	lfm / lm	± 2%
Breite / width	100	cm	± 2%

*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

Verpackung / packaging

Hülsendurchmesser / tube diameter	76 / 152	mm	innen / inside
Folie / foil	LDPE		transparent

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.
 All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.