

Technisches Datenblatt
 technical data sheet
HP-T282CT



Produktkennung / product identification

Artikelnummer article number	HP-T282CT
Bezeichnung name	Carbon Designgewebe glänzend versiegelt carbon design fabric glossy



Technische Spezifikation / technical specification

Flächengewicht / areal weight	595	g/m ²	± 5%	ISO 4605:2000
Bindung / weave style	Köper 2/2 / twill 2/2			ISO 2113:1996
Kettfaden / yarn type in warp	3K 200	Tex		Carbon
Kettdichte / density warp	7	Fd/cm / y/cm	± 5%	ISO 4602:1997
Schussfaden / yarn type in weft	3K 200	Tex		Carbon
Schussdichte / density weft	7	Fd/cm / y/cm	± 5%	ISO 4602:1997
Finish:	UV-stabil glänzend / UV-resistant glossy			
Dicke / thickness	600	µm	± 15%	

Aufmachung / dimensions

Länge / length	auf Anfrage / on request	± 2%	
Breite / width	100	cm	± 2,5%

*Abweichende Breiten auf Anfrage möglich / customized widths on request are available

Beständigkeit / resistance

Martindale Scheuerbeständigkeit / Martindale abrasion resistance	keine Beschädigung nach 51.200 Intervallen / no damage after 51.200 cycles	ISO 5470-2:2004
Bally flex Test / Bally flexing crack	ca. 5.000 Intervalle / approx. 5.000 cycles	UNI 4818-13:1992

Verpackung / packaging

Hülsendurchmesser / tube diameter	76 / 152	mm	innen / inside
Folie / foil	LDPE		transparent

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.
 All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purpose required.