

**Produktkennung**

Artikelnummer:	HP-S440EF
Bezeichnung:	Glasfilamentgewebe

**Technische Spezifikation**

Flächengewicht:	440	g/m <sup>2</sup>	± 5%	ISO 3374/2000
Bindung:	Scheindreher			ISO 2113/1996
Kettfaden:	EC9-68x5	Tex		ISO 4602/1997
Kettdichte:	6	Fd/cm	± 2%	ISO 4602/1997
Schussfaden:	EC13-272	Tex		ISO 4602/1997
Schussdichte:	8,5	Fd/cm	± 2%	ISO 4602/1997
Zugfestigkeit Kette:	> 1500	N/5cm		ISO 4606/1995
Zugfestigkeit Schuss:	> 2000	N/5cm		ISO 4606/1995
Finish / Schlichte:	6224	(EP, UP und Vinylester)		

**Aufmachung**

Länge:	50/100	lfm	± 2%
Breite:	100	cm	± 2%

**Verpackung**

Hülsendurchmesser:	76	mm	innen
Folie:	LDPE	transparent	

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.